Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

WASSERVERSORGUNGSGEN. LEEZEN-BUDÖRP E.G. Herr Rode **LÜTTKOPPEL 15** 23816 LEEZEN

> Datum 25.07.2025 39232

Kundennr.

Methode

PRÜFBERICHT

Auftrag **2446862** Untersuchung auf Parameter der Gruppe A und B Anl. 2/II + Anl.

3/I nach TrinkwV, 3. Quartal

Analysennr. 792284 Trinkwasser

Probeneingang 21.07.2025 Probenahme 21.07.2025 11:17

Probenehmer **AGROLAB Martina Fenske (5186)**

Probengewinnung Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch) mit dem

Entnahmestelle Wasserwerk der WVG Leezen-Budörp

Messpunkt Netzprobe Rode, Bad

Straße Lüttkoppel 15

PLZ/Ort Leezen Brunnen-Aktenzeichen ww

250000050000000000451 Amtl. Messstellennummer

Grenzwert Einheit Ergebnis Best.-Gr. TrinkwV

2	Physikalisch-chemische Parar	neter				
	Wassertemperatur (vor Ort)	°C	19,9	0		DIN 38404-4 : 1976-12
Ś	Leitfähigkeit bei 25°C (Labor)	μS/cm	378	10	2790	DIN EN 27888 : 1993-1
5	pH-Wert (Labor)		7,79	2	6,5 - 9,5	DIN EN ISO 10523 : 2012-
5	Temperatur (Labor)	°C	20,1	0		DIN 38404-4 : 1976-12
3	Trübung (Labor)	NTU	0,08	0,05	1	DIN EN ISO 7027-1 : 2016-1
2	SAK 436 nm (Färbung, quant.)	m-1	0,17	0,1	0,5	DIN EN ISO 7887 : 2012-0
1				_		

2 11 -04 pH-Wert (bei SAK 436-DIN EN ISO 10523 : 2012-04 0 7,87 Messung) Temperatur (bei SAK 436-°C 19,7 0 DIN 38404-4: 1976-12 Messung)

Sensorische Prüfungen

-	Geruch (vor Ort)	ohne	0	DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)
	Geschmack organoleptisch (vor	annehmbar	0	DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)
=	Ort)			

Anionen

ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich

qemäß

Dokument berichteten Verfahren

S						
ren	Chlorid (CI)	mg/l	18	1	250	DIN ISO 15923-1 : 2014-07
ertar	Nitrat (NO3)	mg/l	<0,5 (+)	0,5	50	DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Š	Nitrit (NO2)	mg/l	<0,001 (NWG)	0,005	0,5 6)	DIN ISO 15923-1 : 2014-07
ıtete	Orthophosphat (o-PO4)	mg/l	0,11	0,03	6,7 4)	DIN ISO 15923-1 : 2014-07
eric	Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	2,48	0,03		DIN 38409-7 : 2005-12
ī E	Temperatur bei Titration KS 4,3	°C	22,3	0		DIN 38404-4 : 1976-12
ame	Hydrogencarbonat	mg/l	148,3	0,6		Berechnung
Dok	Sulfat (SO4)	mg/l	40	1	250	DIN ISO 15923-1 : 2014-07

Kationen

AG Kiel HRB 26025 USt-IdNr./VAT-ID No.: DE 363 687 673 Geschäftsführer Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl



11 -04

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



Datum 25.07.2025

Kundennr. 39232

PRÜFBERICHT

Auftrag 2446862 Untersuchung auf Parameter der Gruppe A und B Anl. 2/II + Anl.

3/I nach TrinkwV, 3. Quartal

Analysennr.	792284 Trinkwasser				
	Einheit	Ergebnis	BestGr.	Grenzwert TrinkwV	Methode
Calcium (Ca)	mg/l	61,7	0,1		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Magnesium (Mg)	mg/l	3,84	0,1		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Natrium (Na)	mg/l	8,65		200	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kalium (K)	mg/l	0,99			DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Ammonium (NH4)	mg/l	<0,020 (+)	0,02	0,5	DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Ammonium (NH4) Summarische Parameter TOC					
TOC	mg/l	1,1	0,5		DIN EN 1484 : 2019-04
Gasförmige Komponenten					
Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	0,10	0,01		DIN 38409-7 : 2005-12
Temperatur bei Titration KB 8,2	°C	20,1	0		DIN 38404-4 : 1976-12
Sauerstoff (O2) gelöst	mg/l	5,6	0,1		DIN EN 25813 : 1993-01
Basekapazität bis pH 8,2 Temperatur bei Titration KB 8,2 Sauerstoff (O2) gelöst Anorganische Bestandteile					
Arsen (As)	mg/l	<0,001	0,001	0,01	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Aluminium (Al)	mg/l	<0,01	0,01	0,2	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Antimon (Sb)	mg/l	<0,001	0,001	0,005	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb)	mg/l	<0,001	0,001	0,01 5)	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd)	mg/l	<0,0003		0,003	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu)	mg/l	0,035		2 5)	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni)	mg/l	<0,002	0,002	0,02 5)	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Aluminium (Al) Antimon (Sb) Blei (Pb) Cadmium (Cd) Kupfer (Cu) Nickel (Ni) Leichtflüchtige Halogenkohle Trichlormethan Bromdichlormethan Dibromchlormethan	nwassersto	offe (LHKW)			
Trichlormethan	mg/l	<0,00010	0,0001		DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Bromdichlormethan	mg/l	<0,00020	0,0002		DIN EN ISO 10301 : 1997-08
<u>Dibromchlormethan</u>	mg/l	<0,00020			DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Tribrommethan	mg/l	<0,00030	0,0003		DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Summe THM (Einzelstoffe)	mg/l	n.b.		0,05 7)	Berechnung
Vinylchlorid	mg/l	<0,0001	0,0001	0,0005	DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Tribrommethan Summe THM (Einzelstoffe) Vinylchlorid Polycyclische aromatische K Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(ghi)perylen Indeno(123-cd)pyren	ohlenwasse	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Benzo(b)fluoranthen	mg/l	<0,000002			DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen	mg/l	<0,000002			DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghi)perylen	mg/l	<0,000002			DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(123-cd)pyren	mg/l	<0,000002	0,000002		DIN 38407-39 : 2011-09
PAK-Summe (TrinkwV)	mg/l	n.b.		0,0001	Berechnung
PAK-Summe (TrinkwV) Benzo(a)pyren Weichmacher	mg/l	<0,000002	0,000002	0,00001	DIN 38407-39 : 2011-09
	\	0.0005 (11140)	0.0004	0.000 = 7	DIN EN 40070 4000 05 (DD)
Bisphenol A	^{u)} mg/l	<0,00005 (NWG)	0,0001	0,00257)	DIN EN 12673 : 1999-05(BB)
Berechnete Werte	, n		0.047		
Nitrat/50 + Nitrit/3	mg/l	<0,017 ^{x)}	0,017	1	Berechnung
Gesamthärte (Summe Erdalkalien)	mmol/l	1,70	0,05		Berechnung aus Ca, Mg
Gesamthärte Gesamthärte (als	°dH	9,5	0,25		Berechnung Berechnung aus Summe
Gesamtnarte (als Calciumcarbonat)	mmol/l	1,70	0,025		Erdalkalien
Carbonathärte	°dH	6,8			Berechnung
Carbonatianto			0,014		Berechnung
Ca-Härte	°dH	8,6	0,014		Boroomiang
	°dH	0,9			Berechnung

~						
>	Nitrat/50 + Nitrit/3	mg/l	<0,017 ^{x)}	0,017	1	Berechnung
	Gesamthärte (Summe Erdalkalien)	mmol/l	1,70	0,05		Berechnung aus Ca, Mg
5	Gesamthärte	°dH	9,5	0,25		Berechnung
	Gesamthärte (als Calciumcarbonat)	mmol/l	1,70	0,025		Berechnung aus Summe Erdalkalien
2	Carbonathärte	°dH	6,8			Berechnung
3	Ca-Härte	°dH	8,6	0,014		Berechnung
200	Mg-Härte	°dH	0,9	0,023		Berechnung
5	Nichtcarbonathärte	°dH	2,7	0		Berechnung



AG Kiel HRB 26025 USt-IdNr./VAT-ID No.: DE 363 687 673

Geschäftsführer Dr. Paul Wimmer Dr. Stephanie Nagorny Dr. Torsten Zurmühl

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



25.07.2025 Datum

Kundennr. 39232

PRÜFBERICHT

gekennzeichnet

akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) "

nicht

Ausschließlich

ISO/IEC

Ш

N

qemäß

sind

Dokument berichteten Verfahren

Auftrag 2446862 Untersuchung auf Parameter der Gruppe A und B Anl. 2/II + Anl. 3/I nach TrinkwV, 3. Quartal

792284 Trinkwasser Analysennr.

	Einheit	Eraebnis BestG	r. TrinkwV	Methode
	Limot	219021110 20011 0		Welled
Scheinbare Carbonathärte	°dH	0 0		Berechnung
Härtebereich		mittel		Waschmittelgesetz 2007
Anionen-Äquivalente	mmol/l	3,83		DIN 38402-62 : 2014-12
Kationen-Äquivalente	mmol/l	3,80		DIN 38402-62 : 2014-12
Ionenbilanz	%	-0,87		DIN 38402-62 : 2014-12

Grenzwert

Berechnete Werte - Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht

	pH bei Bewertungstemperatur (pHtb)		7,79		DIN 38404-10 : 2012-12
	pH bei Calcitsätt. d. Calcit (pHc tb)		7,59		DIN 38404-10 : 2012-12
2	delta-pH		0,20		DIN 38404-10 : 2012-12
ò	Sättigungsindex Calcit (SI)		0,23		DIN 38404-10 : 2012-12
3	Calcitlösekapazität	mg/l	-5	5 8)	DIN 38404-10 : 2012-12
2	Freie Kohlensäure (CO2)	mg/l	3,8		DIN 38404-10 : 2012-12

Mikrobiologische Untersuchungen

Koloniezahl bei 20°C	KBE/ml	0	0	100	TrinkwV §43 Absatz (3): 2023-06
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	0	0	100	TrinkwV §43 Absatz (3) : 2023-06
E. coli	KBE/100ml	0	0	0	DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0	0	0	DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Intestinale Enterokokken	KBE/100ml	0	0	0	DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11

- 4) Gemäß "Bekanntmachung der Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren gemäß § 20 der Trinkwasserverordnung" beträgt die zulässige Zugabe für die verschiedenen Phosphatverbindungen 2,2 mg/l P
- 5) Grundlage für den Grenzwert ist eine für die wöchentliche Wasseraufnahme durch den Verbraucher repräsentative Probe.
- 6) Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,1 mg/l.
- 8) Hinter der Stelle der Mischung von Trinkwasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die Calcitlösekapazität im Verteilungsnetz den Wert von 10 mg/l nicht überschreiten.
- Die Anforderung hinsichtlich der Calcitlösekapazität gilt als erfüllt, wenn der pH-Wert am Werkausgang größer oder gleich 7,7 ist.
- Der Grenzwert gilt ab dem 12. Januar 2024.
- 2018 akkreditiert. x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Grenzwert TrinkwV: Grenzwert/Anforderung der "Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV)", Stand 20.06.2023

Die Probenahme erfolgte gemäß: DIN ISO 5667-5: 2011-02; DIN EN ISO 19458: 2006-12

u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors

Untersuchung durch

(BB) AGROLAB Wasseranalytik GmbH, Moosstrasse 6 a, 82279 Eching / Ammersee, für die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-22802-01-00 DAkkS

Methoden

DIN EN 12673: 1999-05

Das Wasser entspricht, soweit untersucht, den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

HRB 26025 USt-IdNr./VAT-ID No.: DE 363 687 673

Geschäftsführer Dr. Paul Wimmer Dr. Stephanie Nagorny Dr. Torsten Zurmühl



Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



Datum 25.07.2025

Kundennr. 39232

PRÜFBERICHT

Auftrag 2446862 Untersuchung auf Parameter der Gruppe A und B Anl. 2/II + Anl.

3/I nach TrinkwV, 3. Quartal

Analysennr. **792284** Trinkwasser

Die vollständigen Probenahmeunterlagen befinden sich entweder im Anhang zu diesem Prüfbericht oder sind auf Anfrage verfügbar.

Beginn der Prüfungen: 21.07.2025 Ende der Prüfungen: 24.07.2025 20:42

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Im Fall einer Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet. Das bedeutet, dass die Messunsicherheit bei der Aussage zur Konformität zu einer Spezifikation oder Norm nicht berücksichtigt wird.

AGROLAB Umwelt Herr Jesco Reimers, Tel. 0431/22138-585 E-Mail wasser.kiel@agrolab.de Service Team Wasser

Verteiler

KREIS SEGEBERG - GESUNDHEITSAMT